

№ пп	Оборудование	Кол-во
1	DS-I200(D) (2.8мм), бюджетная IP-видеокамера цилиндрическая, Бюджетная IP камера 2 Мп уличная; 1/2.1" Progressive Scan CMOS; 1920x1080 - 25 к/с; 2.8 мм; 0.01/0 Лк; ИК подсветка 30 м; Н. 265/Н. 265+/Н. 264/Н. 264+/MJPEG; механический ИК-фильтр; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; 12 DC/PoE; 6.5 Вт; IP61; -40...+60°C; 69.1*66x112.1 мм.	133
2	DS-I202(D) (2.8мм), бюджетная IP-видеокамера купольная, Бюджетная IP камера 2 Мп уличная; 1/2.1" Progressive Scan CMOS; 1920x1080 - 25 к/с; 2.8 мм; 0.01/0 Лк; ИК подсветка 30 м; Н. 265/Н. 265+/Н. 264/Н. 264+/MJPEG; механический ИК-фильтр; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; 12 DC/PoE; 6.5 Вт; IP61; -40...+60°C; 69.1*66x112.1 мм.	17
3	J284899 DS-S1816P(B), коммутатор с питанием PoE, Сетевой неуправляемый коммутатор 16 портов PoE (IEEE802.3af, IEEE802.3at), 8 портов с высоким приоритетом; 1 Uplink порт 1000M Ethernet; 1 SFP порт 1000M; бюджет PoE 135 Вт; поддержка режима передачи до 250 м, 10 Мбит/с (9-16 порт), CAT5e; грозозащита, Ac100b-240 В; 150 Вт; 0°C...+40 °C; 440x285x43 мм	34
4	J286328 DS-S908P(B), коммутатор с питанием PoE, Коммутатор сетевой 8 портовый; 8xRJ45 100M PoE; 1xRJ45 100M; таблица MAC адресов на 2000 записей; пропускная способность 1.8Гб/с; стандарты PoE: IEEE 802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 60Вт; DC 48В; 0 °C..+40°C; 110x21,6x93,1 мм	8
5	HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM008), жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения, Жесткий диск (HDD); SATA-III; 2000 ГБ (2 Тб); 256 МБ; 3.5"; 1200 об/мин; 101.85x26.11x146.99 мм.	10
6	ParLan Patch U/UTP Cat5e 4x2x0,60 PVC, кабель «витая пара» (LAN) для структурированных систем связи, Кабель симметричный парной скрутки с многопроволочной (1x0.20) центральной жилой D=0.60 мм, Cat5e, в оболочке из ПВХпластиката. Внешний диаметр 6.9 мм. Для внутренней прокладки.	13000
7	234818 RJ-45 джек (8P8C) (100 шт), Разъем, Компьютерный джек (8P8C); 5е; упаковка 100 шт	3
8	TRASSIR DuoStation AF 32-RE, IP-видеорегистратор 32-канальный, Видеорегистратор IP 32 канальный; Суммарный поток до 512 Мбит/сек; Работает только с ActiveCam и/или Hikvision; 4 HDD/SSD 3.5" любой емкости; 2 независимы/х видео выкода 1 x HDMI/DVI, 1 x VGA; USB 3.0; +10 ...+30°C; 440x390x10 мм. Бесплатный сетевой клиент (в т. ч. мобильные приложения). Поддерживается (приобретается отдельно): TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS и др. РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С КАМЕРАМИ TRASSIR, TRASSIR Eco, ActiveCam, ActiveCam Eco, HiWatch, Hikvision, Wisenet, Dahua! Монтаж в 19" стойку.	5
9	БР-9П-Ш-9005, блок силовых розеток 19" со шнуром, Блок силовы/х розеток 19" со шнуром 2 м., без выключателя, 9 розеток, У-ном. 220 В/50 Гц, Р-потр. max 2,2 кВт, I-ном. 10 А, размеры (ВхШхГ) 45x484x45 мм, цвет черный	34
10	Нейлоновая, неоткрываемая, с отверстием под саморез, черный (уп 100 шт) Ш=3,5 мм, Дл=100 мм,	5
11	ШРН-Э-6.350.1, шкаф телекоммуникационный 19" настенный, Шкаф телекоммуникационный 19" настенный; разборный 6U, полезная глубина 300мм, распределенная нагрузка до 85кг, дверь металл, съемные боковые стенки с замком, 342x600x350мм, цвет серый,	34

12	Коробка распаячная для о/п 70х70х40	150
----	-------------------------------------	-----